# TRAJE PROTECTOR DE AGUA A PRESIÓN - PWA

### PROTECCIÓN HASTA 500 BAR

Traje protector para la limpieza de agua a alta presión.

Suave, flexible, cómodo y ligero. Excelente para las condiciones más duras!





#### MONO CON CAPUCHA

- -Forrado interior muy confortable.
- -Repele el agua y la suciedad.
- -Puede abrirse en la axila para ventilación
- -Puños impermeables
- -Capucha desmontable con 3 posibilidades de ajuste y espacio para la protección auditiva.
- -Bolsillo interior con cremallera.
- -Bolsillo especial para el teléfono resistente al agua.
- -Protección de 3 capas en la parte frontal y la cabeza.
- -Peso 2,5 kg. (Talla L)









### CHAQUETA CON CAPUCHA

- -Forrado interior muy confortable.
- -Repele el agua y la suciedad.
- -Puede abrirse en la axila para ventilación
- -Puños impermeables
- -Capucha desmontable con 3 posibilidades de ajuste y espacio para la protección auditiva.
- -Bolsillo interior con cremallera.
- -Bolsillo especial para el teléfono resistente al agua.
- -Protección de 3 capas en la parte frontal y la cabeza.
- -Peso 1,6 kg. (Talla L)



Cremalleras impermeables



Bolsillo para herramientas



Bolsillo para tarjeta de identificación





# TRAJE PROTECTOR DE AGUA A PRESIÓN - PWA



#### **PANTALONES**

- -Muy fácil de poner y quitar.
- -Cintura elástica ajustable.
- -Repele el agua y la suciedad.
- -Bolsillos impermeables y trabillas dobles para cinturón.
- -Cremalleras en la parte inferior de los pantalones que permiten adaptar el ancho a las botas.
- -Peso 1,3 kg. (Talla L)

Trabillas dobles

Cintura ajustable



Cremalleras en bajo el pantalón



Refuerzos en las rodillas



Bolsillos para rodilleras



Tallas						
Mono, Chaqueta y pantalones	Altura cm (ft. in.)	Pecho cm (in.)				
XS	160-167 (5'3"-5'6")	84 (33")				
S	168-175 (5'6"-5'9")	92 (36")				
M	176-180 (5'9"-5'11")	100 (39")				
L	181-186 (5'11"-6'1")	108 (43")				
XL	187-192 (6'2"-6'4")	116 (46")				
2XL	193-200 (6'4"-6'7")	124 (49")				
3XL	201-206 (6'7"-6'9")	132 (52")				

Nível protección	Pressión bar (psi)	Caudal (l/min)	Tobera tipo	Dist. (mm)	Velocidad (m/s)	Resultado
5/5/2	500 (7500)	16,9	Tobera rotativa	75	0,5	No penetración
5/5/2	500 (7500)	16,9	Chorro abanico a 15°	75	0,5	No penetración
5/5/2	200 (3000)	10,7	Chorro recto	75	0,5	No penetración

## **ZONAS CON PROTECCIÓN**

Las rayas del tejido identifican claramentelas las áreas protegidas. Y las etiquetas indican el nivel de protección.

Como la limpieza de alta presión es muy peligrosa, es esencial que el operador tenga pleno conocimiento de las zonas en que está protegido.



### NIVEL PROTECCIÓN 5/5/2

ROTATIVO 500 bar/7500 psi
ABANICO 500 bar/7500 psi
RECTO 200 bar/3000 psi

C € 89/686/EEC