

# TOBERAS MANGUERA Y LATIGUILLO LIMPIEZA TUBERIAS

**Rostor**®



| Forma | Rosca      | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Peso (gr) | Medida llave (mm) | Presión máx. (bar) |
|-------|------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|--------------------|
| 22    | 1" F       | 54            | 95            | 800       | 46                | 400                |
| 20    | 3/4" F     | 40            | 65            | 320       | 34                |                    |
| 32    | 1/2" F     | 30            | 37            | 100       | 27                |                    |
| 39    | 3/8" F     | 24            | 40            | 70        | 22                |                    |
| 37    | 3/8" M-60° | 22            | 42            | 50        | 19                |                    |
| 318   | 1/4" F     | 17            | 21            | 19        | 14                |                    |
| 30    | 1/8" F     | 13            | 16            | 7         | 12                |                    |

Las roscas indicadas en pulgadas son del tipo BSPP (gas cilíndrico).

Material: acero inoxidable con tratamiento térmico de alta resistencia al desgaste.

Se dispone en stock de una gran cantidad de tipos diferentes de cada forma, con o sin taladro frontal y distinto número de taladros traseros a diferentes ángulos de salida.

Al efectuar un pedido indicar presión y caudal de trabajo, diámetro y longitud de la manguera.

## TOBERAS REDONDEADAS



| Forma | Rosca  | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Peso (gr) | Medida llave (mm) | Injertos (Rosca) | Presión máx. (bar) |
|-------|--------|---------------|---------------|-----------|-------------------|------------------|--------------------|
| 192   | 1/2" F | Ø 39          | 48            | 275       | 36                | 6x30° (M4)       | 350                |
| 193   | 3/4" F | Ø 48          | 60            | 450       | 46                | 6x30° (M6)       | 350                |
| 194   | 1" F   | Ø 60          | 76            | 900       | 56                | 8x30° (M6)       | 250                |

Las roscas indicadas en pulgadas son del tipo BSPP (gas cilíndrico).

Material: acero inoxidable con tratamiento térmico de alta resistencia al desgaste.

Las toberas van provistas de boquillas recambiables con injerto de cerámica.